

Tecnica alpina






Incordamento e nodi più diffusi







Una volta stretto il nodo la parte di corda o di cordino libera dopo di esso deve essere almeno 10 volte il diametro. Per le fettucce almeno 10 cm.



Riserva di corda







Controllare sempre il compagno prima di partire!


- Chiusure dell'imbragatura.
- Nodi e punto di incordamento
- Moschettoni e dispositivo di assicurazione.
- Capo della corda con nodo.
- Ramponi (alpino).

Fare manovra



Sicurezze intermedie





Assicurare con il mezzo barcaiolo

Sicurezza La mano che frena non deve mai lasciare la

corda. Tenerla abbastanza lontano dal moschettone.

Calare

Per evitare attorcigliamenti tenere parallele la corda in entrata e quella in uscita.



Se non incordato fissare l'estremità della corda.

Saper utilizzare l'attrezzo di assicurazione

- Assicurare solo con attrezzi che si conoscono bene.
- Una mano tiene sempre la corda di frenata.
- Fare attenzione alla corretta posizione della mano che frena.
- Considerare le differenze di peso.

Le soste

Importante

- Immaginare tutte le possibili direzioni ed intensità di trazione.
- Collegare fra loro i diversi punti di assicurazione.

Su roccia con chiodo a espansione





Su roccia o ghiaccio senza chiodi



Viti da ghiaccio e clessidre di ghiaccio


A caso normale: perpendicolare alla superficie del ghiaccio (90°)

B, se c'è rischio di fusione


10-15°

Utilizzare viti lunghe (min. 19 cm)

Corda doppia e sua possibile organizzazione con gruppi



Nodi per il salvataggio improvvisato



Ancoraggi sulla neve

Ancoraggio a T Metodo semplice e affidabile.




Entrambi i sistemi non devono essere sollecitati in nessun'altra direzione che non sia quella prevista.

Metodo veloce e rapido Necessita comung

Necessita comunque di uno speciale cavo d'acciaio, esercizio ed esperienza. L'uso del casco viene vivamente consigliato



Autosalvataggio



Anello per il piede Lunghezza variabile a dipendenza del tipo di imbragatura e della costituzione della persona.

Carrucole

